

- Hauteur maximum de 5,5m
- 4 projecteurs de 500W avec lampe halogène
- Mât télescopique galvanisé de 4 sections
- Elévation par treuil manuel auto bloquant
- 2 stabilisateurs ajustables galvanisés
- Stabilité au vent certifiée jusqu'à 80 Km/h
- Choix de groupe essence ou diesel
- Chariot avec deux roues et deux poignées



Projecteurs halogènes	TL6 4x500W	TL6 4x500W
Eclairage (20 lux de moyenne)	<b>625 m<sup>2</sup></b>	<b>625 m<sup>2</sup></b>
Groupe électrogène	G5000 I-H 5 kVa 230V	G6000ID-AE/Y 6 kVa 230V
Sorties disponibles	2 x 16A-230V	1 x 16A-230V
Moteur du groupe électrogène	Honda GX270 OHV essence	Yanmar L100AE diesel
Puissance -régime	5,5HP-3000 rpm	10HP-3000 rpm
Réservoir de carburant	3,6 L	5,5 L
Puissance acoustique	95 LWA	99 LWA
Minimum L x l x H (cm)	155 x101 x 208	
Maximum L x l x H (cm)	195 x 101 x 550	
Poids total avec groupe électrogène	208 kg	270 kg